



VF318TES

### Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 54M, puerta transp., regleta QC y chasis

Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 54M, puerta transp., regleta QC y chasis Base y tapa en material aislante autoextinguible. puerta transparente en policarbonato, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión y chasis modular, en versiones de fijas de ancho de 12 (excepto en las versiones xEB). Regletas de conexión rápida Quick Connect (versiones de ancho 18), chasis modular, obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables y banda de marcaje (adhesiva protegida en versiones PES y TES). Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta  $\pm 2^\circ$  para salvar los defectos del nivelado (versiones PE, TE, PES, TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

#### Funciones

withpipeinlead	Sí
----------------	----

#### Configuración

Número de módulos	54
-------------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V
-----------------	------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	72 mm
Profundidad cavidad mural	72 mm
Profundidad del producto instalado	97.5 mm
Profundidad interna	97.5 mm
Altura del producto instalado	543 mm
Altura de montaje	507 mm
Anchura del producto instalado	460 mm
Ancho de las unidades de división	18
builtinheight	507 mm
builtinwidth	426 mm

#### Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	No

Número de cerraduras de la puerta	0
hasttransparentcoverordoor	Sí

### **Materiales, acabados, colores**

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

### **Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

### **Equipo**

Número de filas de la caja	3
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	3
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	Sí

### **Normas**

Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	no afectado

### **Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí

### **Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C
-------------------------------	-------------