


## Base mural - N° de Ref. 5946A



- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO y carril DIN
- Se cierra con candado

### Información sobre el técnica

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Amperios            | 32 A               |
| Polos               | 4p                 |
| Voltios             | 380-440V           |
| Sentido horario     | 3 h                |
| Hertzios            | 50-60 Hz           |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos           | estándar           |
| Grado de protección | IP 67              |



| Plano                      | Amp.     | 16    |       |       | 32    |       |
|----------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 MB 181                   | Polos    | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     |
| Dim. en mm                 | a        | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   |
|                            | b        | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   |
|                            | c        | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   |
|                            | d        | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   |
|                            | e        | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   |
|                            | f        | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   |
|                            | g        | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     |
|                            | h        | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   |
|                            | M        | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 |
|                            | M*       | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  |
|                            | Øy (max) | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    |
| Borna para cond. Sección   |          | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   |
| Transvers. (mm²) min.-max. |          | —4    | —4    | —4    | —10   | —10   |