



- Para conexión con o sin ferrules
- Se suministran con placa de aislamiento individual por cada barra y cubierta protectora autoextinguible
- Montaje a riel DIN o placa de fondo
- Conforme a norma EN60947-2
- Intensidad máxima 20kA



Artículo	Perforaciones por Barra	Número de Barras	Sección conexión con ferrules mm ²	Sección conexión sin ferrules mm ²	Dimensiones L x W x H mm.
REPABT207	5 x 5,3mmø 2 x 7,5mmø	2	1,5 - 6 6 - 16	2,5 - 6 10 - 25	65 x 42 x 50
REPABT211	7 x 5,3mmø 2 x 7,5mmø 2 x 8,5mmø	2	1,5 - 6 6 - 16 10 - 16	2,5 - 6 10 - 25 10 - 35	100 x 42 x 50
REPABT215	11 x 5,3mmø 2 x 7,5mmø 2 x 8,5mmø	2	1,5 - 6 6 - 16 10 - 16	2,5 - 6 10 - 25 10 - 35	133 x 42 x 50
REPABT407	2 x 8,5mmø	4	1,5 - 6 6 - 16	2,5 - 6 10 - 25	65 x 88 x 50
REPABT411	7 x 5,3mmø 2 x 7,5mmø 2 x 8,5mmø	4	1,5 - 6 6 - 16 10 - 16	2,5 - 6 10 - 25 10 - 35	100 x 88 x 50
REPABT415	11 x 5,3mmø 2 x 7,5mmø 2 x 8,5mmø	4	1,5 - 6 6 - 16 10 - 16	2,5 - 6 10 - 25 10 - 35	133 x 88 x 50