

Radium
Die Lichtmarke

Produktübersicht

- Allgemeinbeleuchtung
- Signallampen
- Export/ Non-EU

Produktsuche


Merktzettel

Programmänderungen

Produkt-Recherche

Home | Suche | Sitemap | Impressum


News | Unternehmen | Produkte | Kontakt | Service | Login | Newsletter | Downloads



Sie befinden sich in: [Produkte](#) - [Produktübersicht](#) - [Allgemeinbeleuchtung](#)

Beschreibung: Leuchtstofflampe Bonalux®

Artikelnummer	311 14253
Bestellzeichen	NL-T5 28W/865/G5
Lampen-Nennleistung (W)	28,0
Nennwert Lampenlichtstrom (lm)	2400
Bemessungswert Lampenlichtausbeute 50Hz (lm/W)	86
mittlere Leuchtdichte (cd/cm²)	1,7
Lichtstrommaximum bei (°C)	35
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbtemperatur (K)	6500
Farbwiedergabeindex Ra	= 80
Farbwiedergabestufe	1B
Sockel	G5
Lampenform	Stab
Lampen-Nennstrom (mA)	170
Starter / Zündgerät	EVG
Zündung gewährleistet bis ca. in °C	-20
Nennlebensdauer (h)	20000
Betriebsart LLMF / LSF	HF
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt (LLMF) bei 2000h	95%
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt (LLMF) bei 4000h	92%
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt (LLMF) bei 6000h	91%
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt (LLMF) bei 8000h	90%
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt (LLMF) bei 12000h	90%
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt (LLMF) bei 16000h	89%
Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt (LLMF) bei 20000h	89%
Bemessungs-Lampenüberlebensfaktor (LSF) bei 2000h	99%
Bemessungs-Lampenüberlebensfaktor (LSF) bei 4000h	99%
Bemessungs-Lampenüberlebensfaktor (LSF) bei 6000h	99%
Bemessungs-Lampenüberlebensfaktor (LSF) bei 8000h	99%
Bemessungs-Lampenüberlebensfaktor (LSF) bei 12000h	99%
Bemessungs-Lampenüberlebensfaktor (LSF) bei 16000h	90%
Bemessungs-Lampenüberlebensfaktor (LSF) bei 20000h	50%
Abmessungen (max.) d mm l mm	16 1149
Quecksilbergehalt (mg)	1,4
regelbar (in geeigneter Schaltung)	+
für Innenanwendung geeignet	+
Betrieb mit KVG/ VVG (Drosselspule)	-
Betrieb mit EVG	+
Reihenschaltung möglich	-
Energylabel	A
Versandeinheit in Stk	20
Stück pro Palette	3.420
Netto-Gewicht Versandeinheit in kg	2,200
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	2,760
Länge Versandeinheit in cm	119
Breite Versandeinheit in cm	11
Höhe Versandeinheit in cm	9
ILCOS	FDH-28/865-L/P-G5-16/1150
LBS	T16 28W/865 G5
EAN-Faltschachtel	4008597142536
EAN-Umkarton	4008597442537
EAN-Palette	4008597642531
Zolltarif-Nummer	85393110
ETIM Gruppe	EG000028
ETIM Klasse	EC000108
Ecl@ss 5-1	27110601
Ecl@ss 5-14	27110601
Bemessungslebensdauer (h)	20000
Bemessungswert Lampenlichtstrom (lm)	2400
Bemessungswert Lampenleistung (W)	27,9



Beseitigung von Lampenbruch und Entsorgung Altlampen: http://www.radium.de/service/entsorgung_altlampen_und_bruch.html?pe_id=42

Hinweis: Achtung: Bitte beim Lampenwechsel auf Leistungsdaten Vorsichtgerät achten, Verwechslung möglich! Lichtstromangabe bei 25°C, höherer Lichtstrom bei 35°C. Einzelverpackung