



200, RUE DE LA COURONNE DES PRÉS - Z.I. - 78681 ÉPONE CEDEX

Tél. : 01 30 90 04 00 - Télécopie : 01 30 90 02 11

SIRET 326 144 490 00033 - APE 202A - SA au Capital de 152 449 € - Code TVA : FR 11 326 144 490  
e-mail address : sales@rescal.fr

**INSPECTION CERTIFICATE / 50 661  
CERTIFICAT DE RÉCEPTION**

(conform EN 10204/DIN 50 049 - 3.1.B)

customer / client : GUERREL M. GUERRERO Y CIA LTDA  
your order / votre commande : 23/07/03

our ref. / n. ref. : 28 505  
date : 30/09/2003  
B.L. / Bon : 39 562 / 79 197

objet de la livraison / RESISTOHM 135 DIA 0.65 MM DIN 125  
material to be supplied : RESISTOHM 135 DIA 0.65 MM DIN 125

diameter / diamètre : 0,650 mm  
thickness / épaisseur : 0,000 mm

**TESTS RESULTS / RÉSULTATS DES ESSAIS**

check analysis of the cast /  
analyse chimique de la coulée : 7M60D

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Co	Al	Cu	Fe
0.015	0.37	0.39	0.001	0.023	0.18	20.82			4.82		73.22

others /  
autres éléments

Ti  
Zr 0.15  
Y  
Zn  
N 0.009  
La  
Ce  
Mg  
Ni+Co  
Cb

mechanical properties /  
caractéristiques mécaniques :

tensile strength / traction : daN/mm<sup>2</sup>  
yield strength / élasticité : daN/mm<sup>2</sup>  
elongation / allongement : %/100mm  
surface / dureté surface :  
core hardness / dureté  
cœur :  
spring back :  
bend test :  
curl test / fleche :  
camber / sabre :  
size / grain :  
gauge :

**OTHERS TESTS / AUTRES ESSAIS**

norme :  
resistance / résistance : 4,124 - 4,168 Ohm/m.  
net / poids net : 92,907 Kg.  
units / nbe. unités : 24  
metallurgical status of  
material / état matériel : /

PN / réf. client : R1350.650D125FRC

Épône, le 30/09/2003

authorized signature /  
contrôleur, autorisation de signature :  
e.lepesant  
quality manager / responsable qualité :  
F. BERTRAND